

Bitumeneimer & Bitumengießkannen

mit belüftetem Isolierfuß und breiter Standfläche zur Vermeidung von Beschädigungen der Dachhaut durch Eindringen und Festkleben.



Bitumeneimer mit großem Handgriff und Henkel
30 cm Ø mit Ausguss,
30 cm Ø ohne Ausguss,

Inhalt ca. 20 Liter
Inhalt ca. 20 Liter

Art.-Nr. 5003 0000
Art.-Nr. 5001 0000

Vergusskanne mit Griff, Henkel und schmaler Ausgussöffnung zur Verfüllung von Fugen

Inhalt ca. 3,5 Liter

Art.-Nr. 5015 0000



1

2



2

1

Bitumengießkanne

stabile geschweißte Ausführung, feuerverzinkt, mit Tragebügel und großer Einfüllöffnung.
Ausführung mit großer Ausgussöffnung (1),
Ausführung mit übergroßer Ausgussöffnung (2),

Inhalt ca. 12 Liter
Inhalt ca. 12 Liter

Art.-Nr. 5011 0000
Art.-Nr. 5012 0000

Kontrollthermometer zur Anzeige der Schmelzguttemperatur

Kontrollthermometer Nr. 132
mit ausklappbarem Haltegriff

Gesamtlänge: 16,5 cm
Anzeigen Ø : 3,0 cm

**Temperatur-
anzeigebereich:** 50 - 250 °C

Artikel-Nr.: 1566



Kontrollthermometer

Gesamtlänge: 33,0 cm
Schaftlänge: 31,0 cm
Anzeigen Ø : 5,5 cm
**Temperatur-
anzeigebereich:** 0 - 300 °C
Artikel-Nr.: 1567 0000