

Wolfin Blitzschutz-einfassung

FORMGESPRITZTE SYSTEMTEILE AUF DER REZEPTURBASIS WOLFIN.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen werden seit über 55 Jahren im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt.

| ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Rohrlänge | 235 mm |
| Schweißflanschdurchmesser | 144 mm |
| Farben | Schwarz, grau |
| Einsatzgebiete | <ul style="list-style-type: none">Für die sichere Einfassung von Blitzableiterdrähten oder andere runde Durchdringungen bis zu einem Durchmesser von 20 mm |
| Einbauhinweise | Die Rohreinfassung wird über die einzufassende Durchdringung geführt. Anschließend wird der Schweißflansch auf der Wolfin-Abdichtung dicht aufgeschweißt. Der obere Abschluss erfolgt mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch oder einem spritzbaren Dichtstoff (z.B. Teroson F173 Bau Silikon für Dach & Wand) und einer Schlauchschelle. |



Stand: 04. 2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung T +49 6053 708-5141
E technik.wolfin.de@bmigroup.com



Wolfin Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E service.wolfin.de@bmigroup.com
wolfin.de